

Motores Sumergibles 4" - Baño de aceite

Información de pedido

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE (V)	FRECUENCIA (HZ)	FACTOR DE SERVICIO	CÓDIGO	CARGA AXIAL (N)	PROTECCIÓN IP	
	HP	KW							
40F MT monofásico 3 cables	0,5	0,37	220	50	1.0	2752030232AR	1500	IP68	
	0,75	0,55				2752130232AR			
	1	0,75				2752230232AR			
	1,5	1,1				2752330232AR			
	2	1,5				2752430332AR	2500		
	3	2,2				2752530332AR			

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE (V)	FRECUENCIA (HZ)	FACTOR DE SERVICIO	CÓDIGO	CARGA AXIAL (N)	PROTECCIÓN IP	
	HP	KW							
40F MT Trifásico	0,5	0,37	380	50	1.0	2742060232AR	1500	IP68	
	0,75	0,55				2742160232AR			
	1	0,75				2742260232AR			
	1,5	1,1				2742360232AR			
	2	1,5				2742460332AR	2500		
	3	2,2				2742560432AR	4500		
	4	3				2742660433AR			
	5	3,7				2742760433AR			
	5,5	4				2742860433AR			
	7,5	5,5				2742960433GS			
	10	7,5				2743060433GS			

MODELO TABLERO	POTENCIA		CÓDIGO
	HP	KW	
B25	0,5	0,37	87511190-00
	0,75	0,55	87511191-00
	1	0,75	87511192-00
	1,5	1,1	87511193-00
	2	1,5	87511194-00
	3	2,2	87511195-00

Selección

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE (V)	CORRIENTE (A)	RPM	RENDIMIENTO (N%)			FACTOR DE POTENCIA (COS FI)			CONDENSADOR (UF)
	HP	KW				50	75	100	50	75	100	
40F MT Monofásico	0,5	0,37	220	3,3	2835	37,2	47,9	54,8	0,882	0,94	0,972	20
	0,75	0,55		4,6	2810	41,1	52,5	58,8	0,869	0,937	0,971	25
	1	0,75		5,8	2810	45,9	56,7	62,4	0,811	0,903	0,957	30
	1,5	1,1		8,5	2805	48	59,1	64,7	0,768	0,879	0,948	35
	2	1,5		10,9	2800	53,6	62,9	66,4	0,807	0,91	0,964	40
	3	2,2		15,5	2810	51,4	64,8	69,5	0,824	0,923	0,974	70

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE (V)	CORRIENTE (A)	RPM	RENDIMIENTO (N%)			FACTOR DE POTENCIA (COS FI)			
	HP	KW				50	75	100	50	75	100	
40F MT Trifásico	0,5	0,37	380	1,3	2845	49,7	57,2	60,9	0,588	0,685	0,756	
	0,75	0,55		1,8	2840	53,7	61,1	64,4	0,571	0,684	0,767	
	1	0,75		2,2	2835	59,8	66,2	68,6	0,568	0,69	0,775	
	1,5	1,1		3,1	2835	66	71,2	72,7	0,569	0,701	0,789	
	2	1,5		3,8	2825	69,9	73,8	73,9	0,628	0,757	0,833	
	3	2,2		5,7	2810	72,2	75,8	75,6	0,554	0,703	0,801	
	4	3		7,5	2815	73,9	77	76,6	0,579	0,721	0,808	
	5	3,7		9,5	2820	72,9	76,4	76,3	0,566	0,713	0,809	
	5,5	4		10,2	2820	74,6	77,7	77,5	0,572	0,719	0,811	
	7,5	5,5		13,2	2830	78,3	80,1	79,1	0,617	0,757	0,84	
	10	7,5		18,3	2850	76,4	79,5	79,3	0,558	0,709	0,806	